

**Пускозарядные устройства ЗУ-1П-12 и ЗУ-1П-12-24, а также Пусковое устройство ПУ-2
Данные устройства являются передвижными, снабжены ручкой и колесами для перевозки.
Подробные технические характеристики представлены в таблице.**

Характеристики	Пусковое устройство ПУ-2	Пуско-зарядное устройство ЗУ-1П-12	Пуско-зарядное устройство ЗУ-1П-12-24
Питающая сеть	220/50 (A+N+PE)	220/50 (A+N+PE)	220/50 (A+N+PE)
Максимальный потребляемый ток по сети 220В	43 (кратковременно)	В режиме заряд 10 В режиме пуск 43 (кратковременно)	В режиме заряд 7,8 В режиме пуск 72 (кратковременно)
Выходное напряжение, В	12	12	12-24
Зарядный ток, А	-	100	100
Регулировка зарядного тока	-	Ступенчатая	Ступенчатая
Тип устройства	Передвижной-трансформаторный	Передвижной-автотрансформаторный	Передвижной-автотрансформаторный
Тип защиты устройства	Электромеханическая	Электронная-электромеханическая	Электронная-электромеханическая
Пусковой ток, А	550	550	550
Режим FAST	Нет	Да, до 60 секунд	Да, до 60 секунд
Максимальная ёмкость АКБ, А/ч	-	1000	1000
Максимальное кол-во АКБ, шт.	-	1	2
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл
Окраска корпуса	Порошковая	Порошковая	Порошковая
Тип охлаждения	Естественное	Естественное	Естественное
Возможность пуска двигателя	Да	Да	Да
Ручка и колеса для перевозки	Есть	Есть	Есть
Длина сетевого провода не менее, м	2	2	2
Длина выходных проводов не менее, м	3	3	3
Габаритный размер в упаковке, мм	В-980 Д-650 Ш-600	В-980 Д-650 Ш-600	В-980 Д-650 Ш-600
Вес брутто не менее, кг	75	65	65