

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК мод. «Д-300, Д400».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Д-300	Д-400
Наиб. ширина фугования и рейсмусования, мм	310	410
Наиб. толщина при рейсмусовании, мм	180	180
Длина фуговальных столов, мм	1850	2050
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин	10	10
Наиб. глубина (сверления) и длина (паза), мм	100x150	100x150
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин	6 000	6 000
Наиб. толщина при пилении, мм	85	85
Диаметр дисковой пилы, мм	315	315
Частота вращения пильного вала, об/мин	3 450	3 450
Диаметр фрезерного шпинделя, мм	32	32
Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм	160-250	160-250
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин	6 000; 8 000	6 000; 8 000
Количество электродвигателей, шт	3	3
Суммарная мощность, кВт	8,2	8,2
Габарит, мм	1850x1500x1100	2050x1560x1100
Масса, кг	650	780

